

AS-9400BT



支援UDI編碼
GS1 DataMatrix掃描



最理想的藍芽二維掃描器 適合各行業使用

應用範圍



零售業



製造業



貨運物流業



圖書館與辦公室



醫療業

豐富的功能讓每日工作簡單又輕鬆



支援各種條碼讀取，可識別醫療器材
GS1 Data Matrix (UDI)




解析度：
3mil (1D code 39); 7.5mil (QR code)



支援藍芽雙模
(BLE & Classic BT5.0+EDR)

快速充電



充電線使用USB
type C介面，易於
取得替換線材

電池充滿時間：4小時
(使用底座充電)



具有自動感應讀取條碼模式
(底座自動切換)



輕鬆連接任何Android/iOS/PC裝置

規格		AS-9400BT
感測元件	CMOS感測器 (640*480)	
CPU	32位元高解析CPU	
解碼種類	1D: Code11, Code39, Code93, Code32 (Pharmaceutical), Code128 (GS1-128), ISBT-128, Codabar (NW7), Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Discrete 2 of 5 (DTF), IATA 2 of 5, Matrix 2 of 5, EAN/JAN-13, plus supplement, EAN/JAN-8, plus supplement, UPCA, plus supplement, UPCE, plus supplement, UPCE1, ISBN (Bookland), MSI PlesseyCode, GS1 Databar RSS14, GS1 Databar Limited, GS1 Databar Omnidirectional, GS1 Databar Expanded 2D: GS1 Databar Expanded Stacked, GS1 Databar RSS14 Stacked, PDF417, MicroPDF417, Composite Codes (CC-A, CC-B, CC-C/CC-B, CC-C), Aztec, MaxiCode, DataMatrix/ECC 200, QR Code, Micro QR Code, GS1 DataMatrix	
充電時間	4~5小時	
充滿電掃描次數	約25000次	
解析度	1D ≥ 3 mil (Code 39) 2D ≥ 7.5 mil (QR Code)	
Motion Tolerance	5 in/s (127 mm/s)	
掃描速度	60 fps	
掃描範圍	Code 39 40mm~165mm(5mil) Ean-13 50mm~365mm(13mil) Data Matrix 35mm~115mm(10mil) QR Code 35mm-145mm (15mil) PDF 417 45mm-115mm(6.67mil)	
PCS值	$\geq 25\%$	
掃描角度	Yaw / Skew 45° & Pitch 60°	
無線通訊	Bluetooth 5.0 雙模式 (BLE & Classic BT+EDR)	
連線距離	約100m (in open space)	
電池容量	2000mAh	
機構/電力		
工作電壓	3.7V DC	
電壓輸入	working 350mA(max) + -5%	
額定功率	1295mw(max) + -5%	
環境		
操作溫度	-10°C-45°C	
存放溫度	-20°C-60°C	
濕度	5%-85%	
耐摔高度	1.5公尺落摔防護(水泥地，無功能異常)	

*立象科技保留增加和修改規格的權利，恕不另行通知。請聯絡立象科技業務代表以獲取最新規格。



ARGOX Certified Repair Centers

請洽詢當地的合作夥伴
以了解更多訊息

