



CP 系列工商二用型标签条码打印机

CP-2140M Pro / CP-2140 Pro



CP-2140 Pro 系列桌上型条码打印机，不仅小巧紧凑节省宝贵桌面空间，并可容纳300米碳带。内存容量加大，提升图形与文字的储存能力，让复杂标签内容轻松应对。贴心机构设计让纸卷安装更简便，支持内碳/外碳切换，自动侦测纸张尺寸，打印更精准，搭配多种通信接口，灵活满足各种应用需求

CP-2140M Pro 打印速度最高可达5ips。

CP-3140L 除了承继了CP系列精致小巧的设计外,更拥有300dpi高分辨率打印的特点，现在再升级Toshiba打印头，不管是列印小字、细线、垂直条形码，相比同级产品更加清晰锐利！超大空间可容纳300米碳带，加上300dpi高分辨率打印的特点，将内存扩大到8MB Flash ROM及8MB DRAM，提供给客户储存图型与文字最大的便利性！搭配高阶32位中央微处理器，更完美加速了数据处理与打印工作的进行！

CP-3140L 的碳带与纸卷安装相当简易，也可依需求选择内碳或外碳；CP-3140L 独特的纸张感测器设计包括置中穿透式、可移动反射式不同功能的感测器配置，支持多种纸张与打印应用，模块化的设计非常易于维护并且通过噪音检测，大大降低打印时工作声音，提供您一个安静的工作环境。

CP-3140L



产品特色

- 可容纳300米碳带，大大延长持续打印时间
- 碳带与纸卷的安装更为简单
- 完善的多种通讯接口，满足不同连接需求
- 可调反射式与穿透式两种纸张感测装置，适合各类型纸张
- 内碳带与外碳带两种自动切换模式装置
- 打印速度可达4ips
- 模块化的设计使机器更易于维护
- 提供4种模式的自动纸张校正系统
- 支持1D/GS1 Data bar, 2D/Composite codes, QR barcodes, 与Windows TrueType字体

应用领域



零售业



邮政快递



仓储管理



政府自动化



海关进出口



医药管理



服装标签



航空运输



www.argox.com/cn



请关注官方微信

CP系列工商二用型标签条码打印机



技术参数	CP-3140L	CP-2140 Pro	CP-2140M Pro
打印方式	热敏/热转印		
分辨率	300 dpi(12dots/mm)	203 dpi(8dots/mm)	
打印速度	1~4 ips (25.4~101.6mm/s)	2~5 ips (50.8~127 mm/s)	
打印长度	Max 50" (1270 mm) / Min0.2" (5mm)	Max 100" (2540 mm) / Min0.2" (5mm)	
打印宽度	Max 4.1" (104 mm)		
内存	8MB SDRAM (5MB user available) 8MB Flash ROM(6MB user available)	128MB SDRAM (32MB user available) 128MB Flash ROM (80MB user available)	
CPU类型	32位RISC微处理器		
感测器	反射式/穿透式纸张感测器、打印头开启感测器、碳带感测器		反射式纸张感测器·打印头抬起感测器·碳带感测器
操作接口	2个LED指示灯、1个按钮		
通讯接口	RS-232串口,USB		USB
字体	国际标准字符集并支援GB18030 简中字体 5种内建文数字字体可从0.049"~0.23" H (1.25 mm~6.0 mm) 所有字体皆可放大到24 x 24 4个打印方向0° ~ 270° 旋转 可下载Windows True Type Font仿真字型		
一维条码	PPLA: Code 39, UPC-A, UPC-E, Code 128 subset A/B/C, EAN-13, EAN-8, HBIC, Codabar, Plessey, UPC2, UPC5, Code 93, Postnet, UCC/EAN-128, UCC/EAN-128 K-MART, UCC/EAN-128 Random weight, Telepen, FIM, Interleaved 2 of 5 (Standard/with modulo 10 checksum / with human readable check digit/ with modulo 10 checksum & shipping bearer bars), and GS1 Data bar (RSS) PPLB: Code 39, UPC-A, UPC-E, Matrix 2 of 5, UPC-Interleaved 2 of 5, Code 39 with check sum digit, Code 93, EAN-13, EAN-8 (Standard, 2 /5digit add-on), Codabar, Postnet, Code128 subset A/B/C, Code 128 UCC (shipping container code) , Code 128 auto, UCC/EAN code 128 (GS1-128), Interleave 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check sum, Interleaved 2 of 5 with human readable check digit, German Postcode, Matrix 2 of 5, UPC Interleaved 2 of 5, EAN-13 2/5 digit add-on, UPCA 2/5 digit add-on, UPCE 2/5 digit add-on, and GS1 Data bar (RSS) PPLZ: Code39, UPC-A, UPC-E, Postnet, Code128 subset A/B/C, Interleave 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check sum, Interleaved 2 of 5 with human readable check digit, Code 93, Code 39 with check sum digit, MSI, EAN-8, Codabar, Code 11, EAN-13, Plessey, GS1 Data bar (RSS), Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, and Logmars		
二维条码	PPLA: MaxiCode, PDF417, Data Matrix (ECC 200 only), QR code, and Composite Codes PPLB: MaxiCode, PDF417, Data Matrix (ECC 200 only), QR code, and Composite Codes PPLZ: QR code, PDF417, Data Matrix (ECC 200 only), and MaxiCode Composite Codes		
图形	PPLA: PCX, BMP, IMG, HEX and GDI format files PPLB: PCX, BMP, Binary Raster, and GDI PPLZ: GRF, Hex and GDI		
软件-标签编辑	Seagull驱动程序、BarTender、ArgoBar Pro		
软件-常用工具	Printer Tool 、Font Utility		
纸张种类	纸卷式、标签式 (间距纸、连续纸、折叠纸、票券、吊牌...等)		
纸张载体	最大宽度:4.33" (110mm) 最小宽度:1" (25.4mm) 厚度:0.0025"- 0.01"(0.0635mm-0.254mm) 最大外径:5" (127mm) / core size:1"(25.4mm) 轴心尺寸:4.5" (114.3mm) / core size:1"(25.4mm)		
碳带	蜡基, 混合基, 树脂基;内碳/外碳 碳带宽度:1"~ 4"(内外碳带切换) 碳带直径:2.6" (67mm) (最大外径) 碳带长度:最大300m 轴心尺寸:轴心内径1" (25.4mm)		
尺寸	L273 mm x W225 mm x H186 mm		
重量	2.1kg		
电源	切换式电源供应器 输入：100~240V~1.5A,50-60Hz, 输出：24VDC,2.91A	切换式电源供应器 输入：100~240V~1.8A,50-60Hz, 输出：24VDC,2.5A	
操作温度	操作：4°C~38°C 10~90% 无霜 储存：-20°C~50°C		
可选配件	旋刀、闸刀、外挂纸架、RTC		

*本规格未来如有变更,请依实际出厂为主,不再另行通知。