

DX-4100plus Pro



性价比最高的工业级标签打印机,可满足室外环境长时间使用, 批量列印的需求

应用范围



适合大量打印标签

采用全新的机构设计, DX-4系列纸卷外径可支援到210毫米, 碳带长度可支援到450米



智能测纸 一键进行标签定位

不同规格标签可一键精确定位, 标签纸卷更换可直接列印, 不浪费一张标签纸。




多样化连接界面

内建以太网卡, 双 USB hosts, USB device, 串口 (RS-232), 并且可选配Wi-Fi、GPIO card



制造业



货运及仓储业



通路业



医疗业

规格	DX-4100plus Pro
打印方式	热敏式 & 热转式
分辨率	203 dpi (8 dots/mm)
最大打印速度	Max. 6 ips
最大打印长度	Max. 100"(2540 mm)
最大打印宽度	Max. 4.25"(108mm)
记忆体	128MB DRAM, 128MB Flash ROM (USB storage up to 32GB)
中央处理器	32 位元 RISC 微处理器
耗材规格	
感测装置	纸张反射式传感器(可调整)/纸张穿透式传感器(可调整)
纸张种类	纸卷式、标签式(间距纸、连续纸、折叠纸、票券、吊牌...等)
纸张规格	最大宽度：4.48" (114mm) 最小宽度：1" (25.4mm) 纸卷厚度：0.0025" ~0.01" (0.0635mm~0.254mm) 纸卷轴心3" (76mm)可容纸卷外径8.26" (210mm) 纸卷轴心1.5" (38mm)可容纸卷外径7" (177.8mm)
碳带规格	碳带宽度：1" ~4.4" (25.4mm~112mm) 碳带最大长度：450m(蜡质) 最大外径3.2" (81.3mm) 轴心内径：1" (25.4mm) 适用种类：蜡质、半蜡半树脂、全树脂(内卷式和外卷式碳带皆适用)
字型与条码	
字型	五种国际标准字型(1.25mm~6mm), 内建GB18030简中字体 最大可达 24x24, 四方向旋转0° ~ 270°, 可下载Windows True Type仿真字形
一维条码	PPLA: Code 39、UPC-A、UPC-E、Code 128 subset A/B/C、EAN-13、EAN-8、HBIC、Codabar、Plessey、UPC2、UPC5、Code 93、Postnet、UCC/EAN-128、UCC/EAN-128 K-MART、UCC/EAN-128 Random weight、Telepen、FIM、Interleaved 2 of 5 (Standard/with modulo 10 checksum/ with human readable check digit/ with modulo 10 checksum & shipping bearer bars)、GS1 Data bar (RSS) PPLB: Code 39、UPC-A、UPC-E、Matrix 2 of 5、UPC-Interleaved 2 of 5、Code 39 with check sum digit、Code 93、EAN-13、EAN-8 (Standard, 2 /5digit add-on)、Codabar、Postnet、Code128 subset A/B/C、Code 128 UCC (shipping container code)、Code 128 auto、UCC/EAN code 128 (GS1-128)、Interleave 2 of 5、Interleaved 2 of 5 with check sum、Interleaved 2 of 5 with human readable check digit、German Postcode、Matrix 2 of 5、UPC Interleaved 2 of 5、EAN-13 2/5 digit add-on、UPCA 2/5 digit add-on、UPCE 2/5 digit add-on、GS1 Data bar (RSS) PPLZ: Code39、UPC-A、UPC-E、Postnet、Code128 subset A/B/C、Interleave 2 of 5、Interleaved 2 of 5 with check sum、Interleaved 2 of 5 with human readable check digit、Code 93、Code 39 with check sum digit、MSI、EAN-8、Codabar、Code 11、EAN-13、Plessey、GS1 Data bar (RSS)、Industrial 2 of 5、Standard 2 of 5、Logmars
二维条码	QR Code, PDF417 (including MicroPDF), DataMatrix (ECC200), GS1 DataMatrix, MaxiCode
图片格式	PPLA: PCX, BMP, IMG, HEX,GDI / PPLB: PCX, BMP, Binary raster, GDI / PPLZ: GRF, Hex, GDI
指令集	PPLA, PPLB, PPLZ, Auto
接口与配件	
操作接口	LED指示灯 x 3 · 按键 x 3
通讯接口	USB device, RS-232
驱动程序	Windows Driver for Vista/Win7/Win8/Win10, LINUX Driver, macOS Driver, Raspberry Pi Driver
工具软体	BarTender, ArgoxBar Pro, Printer Tool, Font Utility, iLabelPrint+
资料库连结	Argobar Pro support ODBC Database Connection: Excel, CSV, MS Access, MS SQL, Oracle MySQL, dBASE (*.dbf)
电源与环境	
电源供应	电源供应器交流输入100~240V · 50~60Hz
环境条件	操作环境：40°F~104°F (4°C~40°C). 相对湿度：0%~90% 储存环境：-4°F~122°F (-20°C~50°C).
安规认证	CE, CB, cULus, FCC, ICES, RoHS, BSMI,CCC
物理规格	
尺寸	宽 257 mm x 高 263 mm x 深 432 mm
重量	29lbs (13 kg)

*立象科技保留增加和修改规格的权利，恕不另行通知。请联络立象科技业务代表以获取最新规格。

选购配件



闸刀裁纸器



旋刀裁纸器



剥纸器



WiFi模块



GPIO



卷纸器

