

DX-6 Pro系列



可提高标签使用效能的方案



全接口/高集成性能 6英寸工业机



DX-6200 / 6300 Pro系列打印机可节省超过20%的工作空间，能更好的运用在空间受限的环境。

应用范围




制造业



货运物流业



仓储物流



丰富的功能可以让每天的工作变得简单又轻松



稳定又耐用

高品质的金属外壳能保护机器免于损害，适用于严苛的工作环境。



压纸杆让列印更顺畅

独特的压纸杆技术能让重要列印工作更顺畅而有效的运行，避免中断工作。



无缝转移到Argox打印机!

自动侦测和切换指令集

自动採用常见打印机控制指令集，使用上更便捷(自动侦测和自动转换)

*展示影片请洽销售人员



通讯端内缩设计

通讯端内缩设计能防止接头被水泼洒并节省工作空间。



规格	DX-6200 Pro	DX-6300 Pro
列印方式	热感式 & 热转式	
分辨率	230 dpi (8 dots / mm)	300 dpi (12 dots / mm)
最大列印速度	Max. 6 ips	
最大列印长度	Max. 100"(2540 mm)	Max. 50"(1270 mm)
最大列印宽度	Max. 6.6"(168 mm)	
记忆体	128MB DRAM, 128MB Flash ROM (USB storage up to 32GB)	
中央处理器	32位元RISC微处理器	
耗材规格		
感测装置	纸张穿透式感测器 (可调整)/纸张反射式感测器(可调整)	
纸张种类	纸卷式、标签式(间距纸、连续纸、折叠纸、票券、吊牌...等)	
纸张规格	最大宽度:6.8"(173mm)最小宽度:2"(50.8mm)纸张厚度:0.0025"~0.01"(0.0635mm~0.254mm) 纸卷轴心3"(76mm)可容纸卷外径8.26"(210mm)纸卷轴心1.5"(38mm)可容纸卷外径7"(177.8mm)	
碳带规格	碳带宽度:2"~6.78"(50.8mm~172mm)碳带最大长度:450m(蜡基)最大外径3.2"(81.3mm) 轴心内径:1"(25.4mm)适用种类:蜡基、半蜡半树脂、全树脂(内卷式和外卷式碳带皆适用)	
字型与条码		
字型	五种国际标准字型(1.25mm~6mm), 内建GB18030简中字体 最大可达 24x24, 四方向旋转0° ~ 270°, 可下载Windows True Type仿真字形	
一维条码	PPLA: Code 39、UPC-A、UPC-E、Code 128 subset A/B/C、EAN-13、EAN-8、HBIC、Codabar、Plessey、UPC2、UPC5、Code 93、Postnet、UCC/EAN-128、UCC/EAN-128 K-MART、UCC/EAN-128 Random weight、Telepen、FIM、Interleaved 2 of 5 (Standard/with modulo 10 checksum/with human readable check digit/ with modulo 10 checksum & shipping bearer bars)、GS1 Data bar (RSS) PPLB: Code 39、UPC-A、UPC-E、Matrix 2 of 5、UPC-Interleaved 2 of 5、Code 39 with check sum digit、Code 93、EAN-13、EAN-8 (Standard, 2/5digit add-on)、Codabar、Postnet、Code128 subset A/B/C、Code 128 UCC (shipping container code)、Code 128 auto、UCC/EAN code 128 (GS1-128)、Interleave 2 of 5、Interleaved 2 of 5 with check sum、Interleaved 2 of 5 with human readable check digit、German Postcode、Matrix 2 of 5、UPC Interleaved 2 of 5、EAN-13 2/5 digit add-on、UPCA 2/5 digit add-on、UPCE 2/5 digit add-on、GS1 Data bar (RSS) PPLZ: Code39、UPC-A、UPC-E、Postnet、Code128 subset A/B/C、Interleave 2 of 5、Interleaved 2 of 5 with check sum、Interleaved 2 of 5 with human readable check digit、Code 93、Code 39 with check sum digit、MSI、EAN-8、Codabar、Code 11、EAN-13、Plessey、GS1 Data bar (RSS)、Industrial 2 of 5、Standard 2 of 5、Logmars	
二维条码	QR Code, PDF417 (including MicroPDF), DataMatrix (ECC200), GS1 DataMatrix, MaxiCode	
图片格式	PPLA: PCX, BMP, IMG, HEX,GDI / PPLB: PCX, BMP, Binary raster, GDI / PPLZ: GRF, Hex, GDI	
指令集	PPLA, PPLB, PPLZ, Auto	
界面与软件		
操作界面	LED指示灯×3, 按键×3, 中文背光式LCD显示器	
通讯端口	USB device, RS-232, Ethernet, USB host x 2	
驱动	Windows Driver for Windows Vista/Win7/Win8/Win10, BarTender® from Seagull Scientific	
设置软件	BarTender, ArgoxBar Pro, Printer Tool, Font Utility, iLabelPrint+	
数据库连接	Argobar Pro support ODBC Database Connection: Excel, CSV, MS Access, MS SQL, Oracle MySQL, dBASE (*.dbf)	
电源与环境		
电源供应	电源供应器交流输入100~240V, 50~60Hz	
环境条件	操作环境:40°F~104°F (4°C~40°C).相对湿度:25%~85% 储存环境:-4°F~122°F (-20°C~50°C).	
安规认证	CCC, RoHS	
物理规格		
尺寸	宽318 mm x高262 mm x长470 mm	
重量	31lbs (14 kg)	

* 立象科技保留增加和修改规格的权利, 恕不另行通知。请联络立象科技业务代表以获取最新规格。

选购配件



裁纸器



剥纸器



WLAN



GPIO



内部纸张回转器



外部回转器

DX Pro系列



DX4 Pro



DX6 Pro

上海力象电脑有限公司
地址: 上海市虹口区汶水东路29号706室
TEL: 021-63513182 FAX: 021-63513181
网址: www.argox.com.cn



ACRC
ARGOX Certified Repair Centers

请洽当地的合作伙伴
以了解更多讯息