

規格		MP3-200
列印方式	熱感式	
解析度	203 dpi(8 dots/mm)	
最大列印速度	Max. 5 ips(127mm/s)	
最大列印長度	Max. 40"(1016 mm)	
最大列印寬度	Max. 2.8"(72 mm)	
記憶體	128MB SDRAM, 128MB Flash ROM	
中央處理器	32 位元 RISC 微處理器	
耗材規格		
感測裝置	紙張反射式感測器	
紙張種類	熱感式的連續紙及收據、熱感式的標籤、打孔模切、黑標紙	
紙張規格	最大寬度：3" (76.2mm) 最小寬度：1" (25.4mm) 最大紙捲外徑(OD)：2.2" (55.8mm) 紙捲軸心：0.25" (6.35mm)；0.5" (12.7mm) 紙張厚度：收據紙2mil到4mil(0.0508mm~0.1016mm) 熱感標籤6mil(0.15mm~0.16mm)	
字型與條碼		
字型	內建標準字元集 5種字母數位字體 0.049" H ~ 0.23" H(1.25mm~6mm) 內部字體可擴展至24x24 四方向0° ~ 270°旋轉 軟體字型可下載 輕鬆列印任何Windows True Type字體 支援可縮放字體(可選)	
一維條碼	PPLA: Code 39、UPC-A、UPC-E、Code 128 subset A/B/C、EAN-13、EAN-8、HBIC、Codabar、Plessey、UPC2、UPC5、Code 93、Postnet、UCC/EAN-128、UCC/EAN-128 K-MART、UCC/EAN-128 Random weight、Telepen、FIM、Interleaved 2 of 5 (Standard/with modulo 10 checksum/with human readable check digit/with modulo 10 checksum & shipping bearer bars)、GS1 Data bar (RSS) PPLB: Code 39、UPC-A、UPC-E、Matrix 2 of 5、UPC-Interleaved 2 of 5、Code 39 with check sum digit、Code 93、EAN-13、EAN-8 (Standard, 2 /5digit add-on)、Codabar、Postnet、Code128 subset A/B/C、Code 128 UCC (shipping container code)、Code 128 auto、UCC/EAN code 128 (GS1-128)、Interleave 2 of 5、Interleaved 2 of 5 with check sum、Interleaved 2 of 5 with human readable check digit、German Postcode、Matrix 2 of 5、UPC Interleaved 2 of 5、EAN-13 2/5 digit add-on、UPCA 2/5 digit add-on、UPCE 2/5 digit add-on、64 Compact Printer Series - User's Manual GS1 Data bar (RSS) PPLZ: Code39、UPC-A、UPC-E、Postnet、Code128 subset A/B/C、Interleave 2 of 5、Interleaved 2 of 5 with check sum、Interleaved 2 of 5 with human readable check digit、Code 93、Code 39 with check sum digit、MSI、EAN-8、Codabar、Code 11、EAN-13、Plessey、GS1 Data bar (RSS)、Industrial 2 of 5、Standard 2 of 5、Logmars	
二維條碼	PPLA: MaxiCode、PDF417、Data Matrix (ECC 200 only)、QR code、Composite Codes PPLB: MaxiCode、PDF417、Data Matrix (ECC 200 only)、QR code、Composite Codes PPLZ: MaxiCode、PDF417、Data Matrix (ECC 200 only)、QR code、Composite Codes、Aztec Barcode、Micro PDF417	
圖片格式	PPLA: PCX, BMP, IMG, HEX and GDI format files PPLB: PCX, BMP, Binary Raster, and GDI PPLZ: GRF, Hex and GDI	
指令集	PPLA, PPLB, PPLZ, ESCP	
介面與配件		
操作介面	LED指示燈 x 4, 按鍵 x 2	
通訊介面	USB, RS-232, BT V5.2LE, WIFI 802.11 b/g/n	
安全協定	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-ENT/WPA2-ENT: TLS/TTLS/PEAP	
驅動程式	Windows Driver for Windows Vista/Win7/Win8/Win10, LINUX Driver, macOS Driver, Raspberry Pi Driver	
工具軟體	BarTender, Printer Tool, Font Utility	
手機應用程式	iLabelPrint+	
電源與環境		
電池	可充式7.2V鋰電池, 3200mAh	
電源供應	100-240VAC 50-60 Hz輸入; 9 VDC 1.33 A輸出	
環境條件	操作環境(含電池): 14°F~122°F (-10°C~50°C) 儲存環境(不含電池): -4°F~140°F (-20°C~60°C)	
安規認證	CE, FCC,UL,BSMI, RoHS 2.0	
物理規格		
防摔係數	1.5M	
防塵防水規格	IP54 (需含保護袋)	
尺寸	寬 106mm x 高 70mm x 深 153mm	
重量	約530g (含電池)	
標準配備	腰帶、鋰電池、變壓器、清潔筆、快速入門指南、USB傳輸線	
選購配件	肩帶、保護套、鋰電池、單顆電池充電器、四合一電池充電器、車用充電器、RS-232傳輸線	

*立象科技保留增加和修改規格的權利，恕不另行通知。請聯絡立象科技業務代表以獲取最新規格。

