

O4 Pro series



Su primera opción en impresoras de escritorio de gama media



¡Etiqueta de protocolo de mejor ahorro!



Antes



Pierda tiempo y dinero usando la impresora de escritorio del segmento inferior de la generación anterior

Después



Use la impresora de escritorio de última generación para ahorrar tiempo y dinero.

Aplicaciones



Minorista



Fabricación



Transporte y logística

Enriquecida con accesorios y opciones para hacer todo FÁCIL y SIMPLE



Diseño de almeja, fácil carga

La serie O4 Pro se caracteriza por un diseño de almeja de fácil uso por el usuario que les permite a los usuarios abrir la tapa y cargar las cintas y medios.

speed-up

Velocidad de impresión de hasta 7 pulgadas por segundo

Con velocidad de impresión de 7-ips. No se comprometa la calidad de impresión ni aunque funcione a máxima velocidad.



¡ Conversión simple de lenguajes !

Detección de lenguaje automática

Detección automática del lenguaje de emulación Adaptación automática de los más comunes lenguajes de control de impresión para optimizar la interacción del usuario (Auto-Detección y Auto-Conversion)

*Representante de ventas para el video de demostración.



Múltiples interfaces

La serie O4 tiene Ethernet incorporada, hosts duales USB, dispositivo USB, RS-232 y puede expandirse a Wi-Fi, Bluetooth.

Especificaciones de la impresora	O4-250 Pro	O4-350 Pro
Método de impresión	Transferencia directa y transferencia térmica	
Resolución de impresión	203 puntos por pulgada (dpi) (8 puntos/mm)	300 puntos por pulgada (dpi) (12 puntos/mm)
Velocidad de impresión	Máx. 7 ips	Máx. 6 ips
Longitud de impresión	Máx. 100" (2540 mm)	Máx. 50" (1270 mm)
Anchura de impresión	Máx. 4,25" (108 mm)	Máx. 4,16" (105,7 mm)
Memoria	128 MB de SDRAM, 128MB de ROM Flash (Almacenamiento USB de hasta 32GB)	
Procesador	Microprocesador de Conjunto reducido de instrucciones de código (RISC) de 32 bits	

Especificaciones de los consumibles	
Sensores	Sensor reflectante x 1 (movible) y Sensor transmisivo x 1 (fijo, compensación de 6,27 mm)
Tipo de medio	Alimentación por rollo, troquelado, continuo, plegado doblado, marca negra, etiquetas, etiquetas de papel térmico o papel común
Medio	Ancho máx.: 4,65" (118mm). Ancho mín.: 0,8" (20mm). Grosor: 0,0024" ~ 0,008" (0,06mm ~ 0,2mm) 5" (127 mm) de diámetro exterior en un núcleo de 1"/1,5" (25,4/38 mm) diámetro interior; 4,5"(115 mm) de diámetro exterior en un núcleo de 0,5" (12,7 mm) de diámetro interior Opción de concesionario con soporte de medios externo de 8" DE en un núcleo de DI de 1"/3"
Cinta	Ancho de cinta: 1"~4,33" (25,4 mm~110 mm), Longitud de la cinta: Máx. 110m. DI de núcleo 0,5" (12,7 mm). Ancho del núcleo: 4,33" (110 mm) con nivel Cera, Cera/Resina, Resina (Cinta envuelta con la tinta hacia fuera o hacia dentro: auto detección)

Fuentes y simbologías	
Fuentes	Fuentes de conjuntos . de 5 caracteres alfanuméricos estándar internos 0,049" de altura ~ 0,23" de altura (1,25 mm ~ 6,0 mm) Las fuentes internas se pueden ampliar hasta 24 x 24 4 de dirección 0 ~ 270 de rotación Las fuentes transferibles son descargables. Compatibilidad con el estándar GB 18030 (juego de caracteres codificados en chino). Posibilidad de imprimir cualquier fuente Windows True Type fácilmente. Admite fuentes escalables
Códigos de barra de 1D	PPLA: Code 39、UPC-A、UPC-E、Code 128 subset A/B/C、EAN-13、EAN-8、HBIC、Codabar、Plessey、UPC2、UPC5、Code 93、Postnet、UCC/EAN-128、UCC/EAN-128 K-MART、UCC/EAN-128 Random weight、Telepen、FIM、Interleaved 2 of 5 (Standard/with modulo 10 checksum/with human readable check digit/with modulo 10 checksum & shipping bearer bars)、GS1 Data bar (RSS) PPLB: Code 39、UPC-A、UPC-E、Matrix 2 of 5、UPC-Interleaved 2 of 5、Code 39 with check sum digit、Code 93、EAN-13、EAN-8 (Standard, 2/5digit add-on)、Codabar、Postnet、Code128 subset A/B/C、Code 128 UCC (shipping container code)、Code 128 auto、UCC/EAN code 128 (GS1-128)、Interleave 2 of 5、Interleaved 2 of 5 with check sum、Interleaved 2 of 5 with human readable check digit、German Postcode、Matrix 2 of 5、UPC Interleaved 2 of 5、EAN-13 2/5 digit add-on、UPCA 2/5 digit add-on、UPCE 2/5 digit add-on、GS1 Data bar (RSS) PPLZ: Code39、UPC-A、UPC-E、Postnet、Code128 subset A/B/C、Interleave 2 of 5、Interleaved 2 of 5 with check sum、Interleaved 2 of 5 with human readable check digit、Code 93、Code 39 with check sum digit、MSI、EAN-8、Codabar、Code 11、EAN-13、Plessey、GS1 Data bar (RSS)、Industrial 2 of 5、Standard 2 of 5、Logmars
Códigos de barra de 2D	MaxiCode, PDF417, Data Matrix (ECC 200 only), QR code, Composite Codes, Aztec
Gráficos	PPLA: PCX, BMP, IMG, HEX,GDI / PPLB: PCX, BMP, Binary raster, GDI / PPLZ: GRF, Hex, GDI
Lenguaje	PPLA, PPLB, PPLZ, Auto

Características e integración de la interfaz	
Interfaz de operación	Indicador LED x 2, Botón (Alimentación) x 1
Interfaz de comunicación	Dispositivo USB, RS-232, Ethernet, host USB x 2
Controladores	Controlador Windows para Vista/Win7/Win8/Win10, controlador LINUX, controlador macOS, controlador Raspberry Pi
Software	BarTender, ArgoxBar Pro, Printer Tool, Font Utility, iLabelPrint+
Enlace de base de datos	Argobar Pro que admite conexión con la base de datos ODBC: Excel, CSV, MS Access, MS SQL, Oracle MySQL, dBASE (*.dbf)

Características operativas y del entorno	
Fuente de alimentación	Fuente de alimentación conmutada universal. Tensión de entrada CA: 100~240V, 50~60Hz. Salida CC: 24V, 2.5A
Ambiente de operación	Temperatura de operación: 41°F~104 °F (5 °C~40 °C), 0 % ~ 90 % no condensante, Temperatura de almacenamiento: -4°F~122°F (-20°C~50°C)
Regulaciones de Seguridad	CB, CE, FCC, IC, RoHS, UL

Características físicas	
Dimensiones de la impresora	Anchura 209mm x Altura 179,2mm x Profundidad 266mm
Peso de la impresora	4,8 lb (2,2 kg)

*Argox se reserva el derecho de mejorar y modificar las especificaciones sin aviso previo.
Consulte con el representante de ventas de Argox para obtener las especificaciones más actualizadas.

Accesorios opcionales



Guillotina Cortador



Giratorio Cortador



Peladora



Acceso inalámbrico a Internet



Bluetooth v4.2 Admite Android & iOS



Bluetooth v2.1 Admite Android



Soporte externo de medios



ACRC
ARGOX Certified Repair Centers

Consulte con sus socios de agencia Argox locales para obtener la ubicación y contactos.



Argox Information Co., Ltd.

8F., No. 28, Baogao Rd., Xindian Dist., New Taipei City 231029, Taiwan (R.O.C.)
Tel: +886-2-8912-1121 Fax: +886-2-8912-1124 <https://www.argoxt.com> <https://www.youtube.com/user/argoxtmt>
Copyright © 2024. Argox Information Co., Ltd. All Rights Reserved.