



OS 全系列桌上型标签条码打印机



OS-214plus Pro

OS-214plus Pro 是ARGOX商用条码打印机销售记录上的冠军机种更是目前商用条码打印机市场中最畅销热门的机种之一,经典的外型搭配主流的规格,其优秀的打印品质,可广泛的符合各种不同业种应用上的需求。



OS-2130D Pro

OS-2130D Pro 为一款体积小巧的桌上型标签条码打印机,提供热感式标签打印,主要的传输接口为USB 2.0,可连接笔记本电脑执行打印,适合各种服务业使用,例如:收银柜台、秤重、邮件收发、银行、票务、病患追踪、店面零售等等。除了USB之外,传输接口还包括RS-232操作简单、符合小型工作平台使用的特性与需求,并贴心改良接口接孔的设计,可防止泼水等突发状况引起的损坏,是服务业打印工作最实用的好伙伴。



规格表

规格	OS-2130D Pro	OS-214plus Pro
打印方式	热敏式	热敏式 & 热转式
分辨率	203 dpi	
最大打印速度	4 ips	
最大打印长度	100”(2540 mm)	
最大打印宽度	2.83”(72 mm)	4.1”(104 mm)
记忆体	128MB SDRAM (32MB 使用者可用), 128MB Flash ROM (80MB 使用者可用)	
中央处理器	32 位元 RISC 微处理器	
耗材规格		
感测装置	居左反射式	
纸张种类	纸卷式、标签式(间距纸、连续纸、折叠纸、票券、吊牌...等)	
纸张规格	最大宽度：77mm 最小宽度：25.4mm 纸张厚度：0.0635~0.254mm 最大外径: 109/102mm 纸卷轴心12.7/25.4mm)	最大宽度：108mm 最小宽度：25.4mm 纸张厚度：0.0635~0.254mm 最大外径: 127/109mm 纸卷轴心12.7/25.4mm)
碳带规格	N/A	碳带宽度：25mm~110mm 碳带最大长度：92m 最大外径: 37mm 轴心内径：13mm (需有notch安装凹洞) 适用种类：蜡基、混合基、树脂基(外碳带)
字型与条码		
字型	五种国际标准字型(1.25mm~6mm), 内建GB18030简中字体 最大可达 24x24, 四方向旋转0° ~ 270°, 可下载Windows 字形	
一维条码	PPLA: Code 39, UPC-A, UPC-E, Code 128 subset A/B/C, EAN-13, EAN-8, HBIC, Codabar, Plessey, UPC2, UPC5, Code 93, Postnet, UCC/EAN-128, UCC/EAN-128 K-MART, UCC/EAN-128 Random weight, Telepen, FIM, Interleaved 2 of 5 (Standard/with modulo 10 checksum / with human readable check digit/ with modulo 10 checksum & shipping bearer bars), and GS1 Data bar (RSS) PPLB: Code 39, UPC-A, UPC-E, Matrix 2 of 5, UPC-Interleaved 2 of 5, Code 39 with check sum digit, Code 93, EAN-13, EAN-8 (Standard, 2 /5digit add-on), Codabar, Postnet, Code128 subset A/B/C, Code 128 UCC (shipping container code) , Code 128 auto, UCC/EAN code 128 (GS1-128), Interleave 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check sum, Interleaved 2 of 5 with human readable check digit, German Postcode, Matrix 2 of 5, UPC Interleaved 2 of 5, EAN-13 2/5 digit add-on, UPCA 2/5 digit add-on, UPCI 2/5 digit add-on, and GS1 Data bar (RSS) PPLZ: Code39, UPC-A, UPC-E, Postnet, Code128 subset A/B/C, Interleave 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check sum, Interleaved 2 of 5 with human readable check digit, Code 93, Code 39 with check sum digit, MSI, EAN-8, Codabar, Code 11, EAN-13, Plessey, GS1 Data bar (RSS), Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, and Logmars	
二维条码	PPLA: MaxiCode, PDF417, Data Matrix (ECC 200 only), QR code, and Composite Codes PPLB: MaxiCode, PDF417, Data Matrix (ECC 200 only), QR code, and Composite Codes PPLZ: QR code, PDF417, Data Matrix (ECC 200 only), and MaxiCode Composite Codes	
图片格式	PPLA: PCX, BMP, IMG, HEX and GDI format files PPLB: PCX, BMP, Binary Raster, and GDI PPLZ: GRF, Hex and GDI	
指令集	PPLA, PPLB, PPLZ	
接口与配件		
操作接口	LED指示灯 x 2, 按键 x 1	
通讯接口	串口, USB	
驱动程序	Windows Driver for Windows Vista/Win7/Win8/Win10/Win11, LINUX Driver, macOS Driver, Raspberry Pi Driver	
工具软体	BarTender, Printer Tool, Font Utility	
资料库连结	Argobar Pro support ODBC Database Connection: Excel, CSV, MS Access, MS SQL, Oracle MySQL, dBASE (*.dbf)	
电源与环境		
电源供应	切换式电源供应器, 交流输入100~240V, 50~60Hz 直流输出 24V, 2.5A	
环境条件	操作环境：4°C~38°C) 相对湿度：10%~90% 储存环境：-20°C~50°C	
安规认证	CE, FCC, UL, CCC, BSMI, RoHS	
物理规格		
尺寸	寬 134mm x 高 163mm x 深 228mm	寬 186mm x 高 153mm x 深 278mm
重量	1.2 kg	2.0 kg
选购		
选购配件	铡刀、剥纸器、纸架	旋刀、纸架、RTC

*立象科技保留增加和修改规格的权利，恕不另行通知。请联络立象科技业务代表以获取最新规格。