



OX-100 桌上型标签条码打印机



产品简介

OX-100条码打印机是Argox精益求精的崭新产品,除了保留原畅销機種OS-214系列的所有特点外,在外观的设计上更是本产品的最新亮点!流线型的外观,沉稳内敛的尊贵黑,更是您在各类应用的最佳选择,不管是在商场,政府机关,办公室等都为原本的空间带来更高品味的视觉享受!

在高水准的外观下,搭配32位的微处理器可以储存更大容量的文档数据;多样化的接口设计,使条码打印机与主机之前的通讯更加灵活方便!



应用领域



零售业



服装标签



图书馆



畜牧业



汽机车制造业



政府自动化



资产管理



电子半导体业



行政事务



手机通讯业

OX-100 桌上型标签条码打印机

技术参数	OX-100
打印方式	热敏/热转印
分辨率	203 dpi
打印速度	2~3英寸 (每秒)
最大打印长度	43英寸 (1092毫米)
最大打印宽度	4.1英寸 (104毫米)
内存	8MBDRAM(7MB使用者可用), 4MBFlash ROM(3MB使用者可用)
CPU	32 位RISC微处理器
标签感测方式	反射式
操作面板	2个LED指示灯, 1个按钮
通讯接口	并口(Parallel)、 串口(RS-232)、USB
字体	5种国际标准字形(1.25毫米~6毫米), 最大可达 24x24, 四方向旋转0°~270°, 可由软件下载 Windows 字形
一维条码	PPLA: Code 39, UPC-A, UPC-E, Code 128 subset A/B/C, EAN-13, EAN-8, HBIC, Codabar, Plessey, UPC2, UPC5, Code 93, Postnet, UCC/EAN-128, UCC/EAN-128 K-MART, UCC/EAN-128 Random Weight, Telepen, FIM, Interleave 2 of 5 (Standard/with modulo 10 checksum/with human readable check digit/with modulo 10 checksum & shipping bearer bars), GS1 Data bar (RSS) PPLB: Code 39 Std. & Extended, UPC-A, UPC-E, Matrix 2 of 5, UPC-Interleaved 2 of 5, Code 39 with check sum digit, Code 93, EAN-13, EAN-8 (Standard, 2 /5digit add-on), Codabar, Postnet, Code128 subset A/B/C, Code 128 UCC (shipping container code), Code 128 auto, UCC/EAN code 128 (GS1-128), Interleave 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check sum, Interleaved 2 of 5 with human readable check digit, German Postcode, Matrix 2 of 5, UPC Interleaved 2 of 5, EAN-13 2/5 digit add-on, UPCA 2/5 digit add-on, UPCE 2/5 digit add-on, GS1 Data bar (RSS)
二维条码	PPLA/PPLB: MaxiCode、PDF417、Data Matrix(ECC 200 only)、 QR Code、Composite codes
图形	PPLA/PPLB: PCX、BMP、IMG、HEX、GDI、 Binary raster (PPLB only)
指令集	PPLA / PPLB
应用软件	Windows驱动程序 (Win7/Win8/XP/Vista) 条码编辑软件-BarTender
纸张种类	纸卷式、标签式 (间距纸、连续纸、折叠纸、票券、吊牌...等)
纸张规格	最大宽度 : 110毫米 最小宽度 : 25.4毫米 纸张厚度 : 0.0635~0.254毫米 最大外径 : 109毫米 内径宽度 : 12.7毫米
碳带规格	适用种类 : 蜡基、混合基、树脂基 (外碳带) 碳带宽度 : 25~110毫米 最大外径 : 37毫米 最大长度 : 91米 内径宽度 : 12.7毫米 (需有notch安装凹洞)
重量	2.0公斤
尺寸	长278毫米 x 宽186毫米 x 高165毫米
电源	切换式电源供应器 输入 : 100~240V~1.8A, 50-60Hz, 输出 : 24VDC, 2.5A
安装标准	CCC, RoHS
操作温度	操作环境 : 4°C~38°C (相对湿度10%~90%), 储存环境 : -20°C~50°C
可选配件	裁刀、外挂纸架、内存卡、时钟卡、亚洲字型卡 (繁体中文、简体中文、韩文、日文)、 专利ArgoKee外接式键盘不需接计算机可脱机操作

*本规格未来如有变更,请依实际出厂为主,不再另行通知。