

# iX4 Pro Series



# 最超值的 輕型工業機



可節省標籤需求的方案!





配備高性能MPU和增加記憶容量  
改善工作效率滿足更多應用需求

## 應用範圍



倉儲業



製造業



貨運物流業



## 豐富的功能讓每日工作簡單又輕鬆



### 新面板設計

加大的按鈕可以讓戴手套的使用者輕鬆使用。



### 友善的測紙模式

裝完紙捲後，可立即切換「智慧模式」和「聰明模式」來應付不同列印任務。



無縫轉移到Argox印表機!

### 自動偵測和切換指令集

自動採用常見印表機控制指令集，使用上更友善(自動偵測和自動轉換)

\*展示影片請洽銷售人員



### 多樣化連接介面

內建乙太網路，雙 USB hosts，USB device，串列埠(RS-232)，並且可選配 Wi-Fi、GPIO card。

(限iX4-240 Pro/iX4-250 Pro/iX4-350 Pro)

規格	iX4-200 Pro	iX4-240 Pro	iX4-250 Pro	iX4-350 Pro
列印方式	熱感式 & 熱轉式			
解析度	203 dpi (8 dots/mm)			300 dpi (12 dots/mm)
最大列印速度	Max. 6 ips		Max. 8 ips	Max. 6 ips
最大列印長度	Max. 100"(2540 mm)			Max. 50"(1270 mm)
最大列印寬度	Max. 4.13"(105 mm)			Max. 4.08"(103.7 mm)
記憶體	128MB DRAM, 128MB Flash ROM (USB storage up to 32GB)			
中央處理器	32 位元 RISC 微處理器			
<b>耗材規格</b>				
感測裝置	紙張穿透式感測器 (可調整) / 紙張反射式感測器 (可調整)			
紙張種類	紙捲式、標籤式 (間距紙、連續紙、折疊紙、票券、吊牌... 等)			
紙張規格	最大寬度: 4.48"(114mm) 最小寬度: 1"(25.4mm) 紙張厚度: 0.0025"~0.01" (0.0635mm~0.254mm) 紙捲軸心3"(76mm)可容紙捲外徑8.26"(210mm) 紙捲軸心1.5"(38mm)可容紙捲外徑7"(177.8mm)			
碳帶規格	碳帶寬度: 1"~4.4"(25.4mm~112mm) 碳帶最大長度: 450m (蠟質) 最大外徑3.2"(81.3mm) 軸心內徑: 1"(25.4mm) 適用種類: 蠟質、半蠟半樹脂、全樹脂 (內捲式和外捲式碳帶皆適用)			
<b>字型與條碼</b>				
字型	五種國際標準字型 (1.25mm~6mm), 最大可達 24x24, 四方向旋轉0° ~ 270°, 支援GB18030簡中字體, 可下載Windows True Type仿真字型			
一維條碼	PPLA: Code 39、UPC-A、UPC-E、Code 128 subset A/B/C、EAN-13、EAN-8、HBIC、Codabar、Plessey、UPC2、UPC5、Code 93、Postnet、UCC/EAN-128、UCC/EAN-128 K-MART、UCC/EAN-128 Random weight、Telegen、FIM、Interleaved 2 of 5 (Standard/with modulo 10 checksum/ with human readable check digit/ with modulo 10 checksum & shipping bearer bars)、GS1 Data bar (RSS) PPLB: Code 39、UPC-A、UPC-E、Matrix 2 of 5、UPC-Interleaved 2 of 5、Code 39 with check sum digit、Code 93、EAN-13、EAN-8 (Standard, 2/5digit add-on)、Codabar、Postnet、Code128 subset A/B/C、Code 128 UCC (shipping container code)、Code 128 auto、UCC/EAN code 128 (GS1-128)、Interleave 2 of 5、Interleaved 2 of 5 with check sum、Interleaved 2 of 5 with human readable check digit、German Postcode、Matrix 2 of 5、UPC Interleaved 2 of 5、EAN-13 2/5 digit add-on、UPCA 2/5 digit add-on、UPCE 2/5 digit add-on、GS1 Data bar (RSS) PPLZ: Code39、UPC-A、UPC-E、Postnet、Code128 subset A/B/C、Interleave 2 of 5、Interleaved 2 of 5 with check sum、Interleaved 2 of 5 with human readable check digit、Code 93、Code 39 with check sum digit、MSI、EAN-8、Codabar、Code 11、EAN-13、Plessey、GS1 Data bar (RSS)、Industrial 2 of 5、Standard 2 of 5、Logmars			
二維條碼	QR Code, PDF417 (including MicroPDF), DataMatrix (ECC200), GS1 DataMatrix, MaxiCode			
圖片格式	PPLA: PCX, BMP, IMG, HEX,GDI / PPLB: PCX, BMP, Binary raster, GDI / PPLZ: GRF, Hex, GDI			
指令集	PPLA, PPLB, PPLZ, Auto			
<b>介面與配件</b>				
操作介面	LED指示燈 x 3, 按鍵 x 3		LED指示燈 x 3, 按鍵 x 3, 中文背光式LCD顯示器	
通訊介面	USB device, RS-232	USB device, RS-232, Ethernet, USB host x 2		
RTC卡	N/A		內建	
驅動程式	Windows Driver for Vista/Win7/Win8/Win10, LINUX Driver, macOS Driver, Raspberry Pi Driver			
工具軟體	BarTender, ArgoxBar Pro, Printer Tool, Font Utility, iLabelPrint+			
資料庫連結	Argobar Pro support ODBC Database Connection: Excel, CSV, MS Access, MS SQL, Oracle MySQL, dBASE (*.dbf)			
<b>電源與環境</b>				
電源供應	電源供應器交流輸入100~240V, 50~60Hz			
環境條件	操作環境: 40°F~104°F (4°C~40°C). 相對溼度: 0%~90% 儲存環境: -4°F~122°F (-20°C~50°C).			
安規認證	CE, CB, cULus, FCC, ICES, RoHS, BSMI			
<b>物理規格</b>				
尺寸	寬 257 mm x 高 263 mm x 深 432 mm			
重量	29lbs (13 kg)			

\*立象科技保留增加和修改規格的權利, 恕不另行通知。請聯絡立象科技業務代表以獲取最新規格。

選購配件



閘刀裁紙器



旋刀裁紙器



剝紙器



WLAN (\*)



GPIO (\*)



捲紙器

(\*) 不適用於 iX4-200 Pro

**ACRC**  
ARGOX Certified Repair Centers

請洽詢當地的合作夥伴  
以了解更多訊息

