


iX6 Pro series



可節省標籤需求的方案!



最節省空間的 6吋工業機



立象科技的iX6 Pro系列印表機可節省超過20%的工作空間，能有效運用在空間受限的環境。

應用範圍




製造業



貨運物流業



倉儲業



豐富的功能讓每日工作簡單又輕鬆



穩定又耐用

高品質的金屬外殼能保護機器免於損害，適用於嚴苛的工作環境。



壓紙桿讓列印更順暢

獨特的壓紙桿技術能讓重要列印工作更順暢而有效的運行，避免中斷工作。



無縫轉移到Argox印表機!

自動偵測和切換指令集

自動採用常見印表機控制指令集，使用上更友善(自動偵測和自動轉換)

*展示影片請洽銷售人員



介面內縮設計

介面內縮設計能防止接頭被水濺灑，並節省工作空間。



規格	iX6-250 Pro
列印方式	熱感式 & 熱轉式
解析度	203 dpi (8 dots/mm)
最大列印速度	Max. 6 ips
最大列印長度	Max. 100"(2540 mm)
最大列印寬度	Max. 6.6"(168 mm)
記憶體	128MB DRAM, 128MB Flash ROM (USB storage up to 32GB)
中央處理器	32 位元 RISC 微處理器
耗材規格	
感測裝置	紙張穿透式感測器(可調整) / 紙張反射式感測器(可調整)
紙張種類	紙捲式、標籤式(間距紙、連續紙、折疊紙、票券、吊牌... 等)
紙張規格	最大寬度：6.8"(173mm) 最小寬度：2"(50.8mm) 紙張厚度：0.0025"~0.01" (0.0635mm~0.254mm) 紙捲軸心3"(76mm)可容紙捲外徑8.26"(210mm) 紙捲軸心1.5"(38mm)可容紙捲外徑7"(177.8mm)
碳帶規格	碳帶寬度：2"~6.78"(50.8mm~172mm) 碳帶最大長度：450m(蠟質) 最大外徑3.2"(81.3mm) 軸心內徑：1"(25.4mm) 適用種類：蠟質、半蠟半樹脂、全樹脂(內捲式和外捲式碳帶皆適用)
字型與條碼	
字型	五種國際標準字型(1.25mm~6mm), 支援GB18030簡中字體 最大可達 24x24, 四方向旋轉0° ~ 270°, 可由軟體下載Windows True Type字型
一維條碼	PPLA: Code 39、UPC-A、UPC-E、Code 128 subset A/B/C、EAN-13、EAN-8、HBIC、Codabar、Plessey、UPC2、UPC5、Code 93、Postnet、UCC/EAN-128、UCC/EAN-128 K-MART、UCC/EAN-128 Random weight、Telepen、FIM、Interleaved 2 of 5 (Standard/with modulo 10 checksum/ with human readable check digit/ with modulo 10 checksum & shipping bearer bars)、GS1 Data bar (RSS) PPLB: Code 39、UPC-A、UPC-E、Matrix 2 of 5、UPC-Interleaved 2 of 5、Code 93、EAN-13、EAN-8 (Standard, 2 /5digit add-on)、Codabar、Postnet、Code128 subset A/B/C、Code 128 UCC (shipping container code)、Code 128 auto、UCC/EAN code 128 (GS1-128)、Interleave 2 of 5、Interleaved 2 of 5 with check sum、Interleaved 2 of 5 with human readable check digit、German Postcode、Matrix 2 of 5、UPC Interleaved 2 of 5、EAN-13 2/5 digit add-on、UPCA 2/5 digit add-on、UPCE 2/5 digit add-on、GS1 Data bar (RSS) PPLZ: Code39、UPC-A、UPC-E、Postnet、Code128 subset A/B/C、Interleave 2 of 5、Interleaved 2 of 5 with check sum、Interleaved 2 of 5 with human readable check digit、Code 93、Code 39 with check sum digit、MSI、EAN-8、Codabar、Code 11、EAN-13、Plessey、GS1 Data bar (RSS)、Industrial 2 of 5、Standard 2 of 5、Logmars
二維條碼	QR Code, PDF417 (including MicroPDF), DataMatrix (ECC200), GS1 DataMatrix, MaxiCode
圖片格式	PPLA: PCX, BMP, IMG, HEX, GDI / PPLB: PCX, BMP, Binary raster, GDI / PPLZ: GRF, Hex, GDI
指令集	PPLA, PPLB, PPLZ, Auto
介面與配件	
操作介面	LED指示燈 x 3, 按鍵 x 3, 中文背光式LCD顯示器
通訊介面	USB device, RS-232, Ethernet, USB host x 2
驅動程式	Windows Driver for Windows Vista/Win7/Win8/Win10, LINUX Driver, macOS Driver, Raspberry Pi Driver
工具軟體	BarTender, ArgoxBar Pro, Printer Tool, Font Utility, iLabelPrint+
資料庫連結	Argobar Pro support ODBC Database Connection: Excel, CSV, MS Access, MS SQL, Oracle MySQL, dBASE (*.dbf)
電源與環境	
電源供應	電源供應器交流輸入100~240V, 50~60Hz
環境條件	操作環境：40°F~104°F (4°C~40°C). 相對溼度：25%~85% 儲存環境：-4°F~122°F (-20°C~50°C).
安規認證	CE, CB/LVD, FCC, ICES, BSMI
物理規格	
尺寸	寬 318 mm x 高 262 mm x 深 470 mm
重量	31lbs (14 kg)

*立象科技保留增加和修改規格的權利，恕不另行通知。請聯絡立象科技業務代表以獲取最新規格。

選購配件



裁紙器



剝紙器



WLAN



GPIO



內部紙張迴轉器

ACRC
ARGOX Certified Repair Centers

請洽詢當地的合作夥伴
以了解更多訊息



iX Pro series



iX4 Pro



iX6 Pro

立象科技股份有限公司 231029新北市新店區寶高路28號8樓
Tel: 02-8912-1121 Fax: 02-8912-1124 <https://www.argox.com> <https://www.youtube.com/user/argoxmkt>
Copyright © 2024. Argox Information Co., Ltd. All Rights Reserved.

